



NO	部品名
1	銘板
2	一次端子
3	二次端子
4	タップ切換端子
5	一次充電部カバ
6	ダイヤル温度計
7	総体つり手
8	接地端子 (M8ボルト) 対角2ヶ所
9	変位抑制用穴 (4-φ12)

符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DISCUSSION	担当 REV	審査 CHK'D	承認 APP'D

特記事項
 標準番号 T2MP-50K-C3
 適用規格 JIS C 4306:2013
 トップランナー変圧器 2014
 出荷時タップ 6600V
 一次端子カバ (透明) 付
 ダイヤル温度計
 (警報接点最高指示針付) リード4m
 耐震強度 水平震度 1G 鉛直震度 0.5G
 据付中心より
 二次配線寸法は 185mm です
 二次配線寸法は 185mm です
 定格銘板の予備 1枚/台を付属 (シール)

TITLE
 モールド変圧器 (高効率形)
 DISTRIBUTION TRANSFORMER

屋内用モールド乾式自冷式

相数	3
周波数	50 Hz
容量	50 kVA
一次電圧	R 6600 F 6300 6000 V

二次電圧	210 V
三次電圧	
総質量	260 kg
耐熱クラス	F

塗装色	マンセル記号 N5.5
台数	1 指番 PROCESS No.
尺度	1/10 DIM. IN mm
作成日	2021.1.7
担当	篠永 東田
承認	眞鍋

DWG. No.	3RZ16754-0120
----------	---------------