



NO	部品名
1	銘板
2	一次ブッシング
3	二次ブッシング
4	ハンドホール
5	放圧装置付油面温度計
6	総体つり耳兼変位抑制座 (4-φ10)
7	放熱器
8	排油弁 (10A)
9	接地端子 (38mm2以下) 対角2ヶ所

符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DISCRIPTION	担当 REV	承認 APP'D

特記事項  
 形式 T2SE-PW0  
 標準番号 T2SE-300P-W0  
 適用規格 JIS C 4304:2013  
 トップランナー変圧器 2014  
 出荷時タップ 6600V  
 油面位置はケース内一次側に赤色にて表示しております。  
 定格銘板の予備1枚/台を付属いたします。

TITLE  
**変圧器 (高効率形)**  
 DISTRIBUTION TRANSFORMER

屋外用油入自冷式

相数	1φ
周波数	60 Hz
容量	300 kVA
一次電圧	F 6750 R 6600 F 6450 F 6300 6150 V

二次電圧	210-105 V
SECONDRY VOLTAGE	単三専用

三次電圧	TERTIARY VOLTAGE
総質量	825 kg
中身質量	525 kg
油量	175 Lt
塗装色	マンセル記号 N5.5

台数	1	指番 PROCESS No.
尺度	1/20	DIM. IN mm

作成日	2013.08.30	
-----	------------	--

担当	祝井	検図	東田
承認	大石	管理	

DWG. No. **3RZ10439**