



NO	部品名
1	銘板
2	一次ブッシング
3	二次ブッシング
4	ハンドホール
5	放圧装置付油面温度計
6	総体つり耳兼変位抑制座 (4-φ10)
7	放熱器
8	排油弁 (10A)
9	接地端子 (38mm <sup>2&lt;/sup&gt;以下) 対角2ヶ所</sup>

符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DISCRIPTION	担当 REV	承認 APP'D

特記事項  
 形式 T2SE-KW2  
 標準番号 T2SE-75K-W2  
 適用規格 JIS C 4304:2013  
 トップランナー変圧器 2014  
 出荷時タップ 6600V  
 油面位置はケース内一次側に赤色にて表示しております。  
 定格銘板の予備1枚/台を付属いたします。

TITLE  
**変圧器 (高効率形)**  
 DISTRIBUTION TRANSFORMER

屋外用油入自冷式

相数	1φ
周波数	50 Hz
容量	75 kVA
一次電圧	F 6750 R 6600 F 6450 F 6300 6150 V

二次電圧	210-105 V
SECONDRY VOLTAGE	単三専用

三次電圧	TERTIARY VOLTAGE
総質量	320 kg
中身質量	205 kg
油量	76 Lt

塗装色	マンセル記号 N5.5
台数	1 指番 PROCESS No.

尺度	1/15	DIM. IN mm
作成日	2021.04.08	

担当	濱内	検図	森本
承認	眞鍋	管理	

DWG. No. **3RZ16594**