



| NO | 部品名 |
|----|-----------------------------------|
| 1 | 銘板 |
| 2 | 一次ブッシング |
| 3 | 二次ブッシング |
| 4 | ハンドホール |
| 5 | 放圧装置付油面温度計 |
| 6 | ダイヤル温度計 |
| 7 | 総体つり耳兼変位抑制座 (4-φ10) |
| 8 | 放熱器 |
| 9 | 排油弁 (10A) |
| 10 | 接地端子 (38mm ² 以下) 対角2ヶ所 |

| 符号 SYM | 年月日 DATE | 図歴・変更記事 DISCRIPTION | 担当 REV | 承認 APP'D |
|-----------|-------------|------------------------|-----------|-------------|
| | | | | |

特記事項
 形式 T2SE-KW2
 標準番号 T2SE-100K-W2
 適用規格 JIS C 4304:2013
 トップランナー変圧器 2014
 出荷時タップ 6600V
 油面位置はケース内一次側に赤色にて表示しております。
 ダイヤル温度計別置リード3m (警報接点最高指示針付)
 定格銘板の予備1枚/台を付属いたします。

TITLE
変圧器 (高効率形)
 DISTRIBUTION TRANSFORMER

屋外用油入自冷式

| | |
|------|--|
| 相数 | 1φ |
| 周波数 | 50 Hz |
| 容量 | 100 kVA |
| 一次電圧 | F 6750 R 6600 F 6450 F 6300 6150 V |

| | |
|------------------|-----------|
| 二次電圧 | 210-105 V |
| SECONDRY VOLTAGE | 単三専用 |

| | |
|------|------------------|
| 三次電圧 | TERTIARY VOLTAGE |
|------|------------------|

| | |
|------|--------|
| 総質量 | 380 kg |
| 中身質量 | 245 kg |
| 油質量 | 82 Lt |

| | |
|----------------|-------------|
| 塗装色 | マンセル記号 N5.5 |
| PAINTING COLOR | MUNSELL |

| | | |
|----------|---|----------------|
| 台数 | 1 | 指番 PROCESS No. |
| QUANTITY | | |

| | | |
|-------|------|------------|
| 尺度 | 1/15 | DIM. IN mm |
| SCALE | | |

| | | |
|------|------------|--|
| 作成日 | 2021.04.08 | |
| DATE | | |

| | | | |
|-------|----|---------|----|
| 担当 | 濱内 | 検図 | 森本 |
| DES'D | | CHK'D | |
| 承認 | 眞鍋 | 管理 | |
| APP'D | | ADMIN'D | |

DWG. No. **3RZ16624**