



NO	部品名
1	銘板
2	一次ブッシング
3	二次ブッシング
4	ハンドホール
5	放圧装置付油面温度計
6	ダイヤル温度計
7	総体つり耳兼変位抑制座 (4-φ10)
8	放熱器
9	排油弁 (10A)
10	接地端子 (38mm²以下) 対角2ヶ所

符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DISCRIPTION	担当 REV	承認 APP'D

特記事項
 形式 T2SE-PW2
 標準番号 T2SE-100P-W2
 適用規格 JIS C 4304:2013
 トップランナー変圧器 2014
 出荷時タップ 6600V
 油面位置はケース内一次側に赤色にて表示しております。
 ダイヤル温度計別置リード3m (警報接点最高指示針付)
 定格銘板の予備1枚/台を付属いたします。

TITLE
変圧器 (高効率形)
 DISTRIBUTION TRANSFORMER

屋外用油入自冷式

相数	1φ
周波数	60 Hz
容量	100 kVA
一次電圧	F 6750 R 6600 F 6450 F 6300 6150 V

二次電圧	210-105 V
SECONDRY VOLTAGE	単三専用

三次電圧	TERTIARY VOLTAGE
------	------------------

総質量	375 kg
中身質量	240 kg
油質量	83 Lt

塗装色	マンセル記号 N5.5
PAINTING COLOR	MUNSELL

台数	1	指番 PROCESS No.
尺度	1/15	DIM. IN mm

作成日	2021.04.08	
DATE		

担当	濱内	検図	森本
DES'D		CHK'D	
承認	眞鍋	管理	
APP'D		ADMIN'D	

DWG. No.	3RZ16625
----------	----------