



電線挿入穴6X10コバン穴

一次端子詳細図

二次端子詳細図

NO	部品名
1	銘板
2	一次ブッシング
3	二次ブッシング
4	ハンドホール
5	ダイヤル温度計
6	総体つり耳
7	接地端子(38mm2以下)対角2ヶ所

符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DISCRIPTION	担当 REV	承認 APP'D

特記事項
 形式 T2SE-KWO
 標準番号 T2SE-20K-WO
 適用規格 JIS C 4304:2013
 トップランナー変圧器 2014
 出荷時タップ 6600V
 油面位置はケース内一次側に赤色にて表示しております。
 ダイヤル温度計別置リード3m (警報接点最高指示針付)
 定格銘板の予備1枚/台を付属いたします。

TITLE
変圧器(高効率形)
 DISTRIBUTION TRANSFORMER

屋外用油入自冷式

相数	1φ
周波数	50 Hz
容量	20 kVA
一次電圧	R 6600 F 6300 6000 V
二次電圧	210-105 V 単三専用
三次電圧	
総質量	125 kg
中身質量	— kg
油量	23 Lt
塗装色	マンセル記号 N5.5

台数	指番	PROCESS No.
尺度	1/10	DIM. IN mm
作成日	2014.08.04	
担当	美藤	検図
承認	大石	管理
		東田

DWG. No. 3RZ12421