



NO	部品名
1	銘板
2	一次ブッシング
3	二次ブッシング
4	ハンドホール
5	ダイヤル温度計
6	総体つり耳
7	接地端子(38mm2以下) 対角2ヶ所

符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DISCRIPTION	担当 REV	承認 APP'D
特記事項				
形式 T2SE-PWO 標準番号 T2SE-20P-WO 適用規格 JIS C 4304:2013 トップランナー変圧器 2014 出荷時タップ 6600V 油面位置はケース内一次側に赤色にて表示しております。 ダイヤル温度計別置リード3m (警報接点最高指示針付) 定格銘板の予備1枚/台を付属いたします。				
TITLE				
変圧器(高効率形) DISTRIBUTION TRANSFORMER				
屋外用油入自冷式				
相数	PHASE	1φ		
周波数	FREQUENCY	60	Hz	
容量	RATED CAPACITY	20	kVA	
一次電圧	PRIMARY VOLTAGE	R 6600 F 6300 6000	V	
二次電圧	SECONDARY VOLTAGE	210-105	V	単三専用
三次電圧	TERTIARY VOLTAGE			
総質量	TOTAL MASS	115	kg	
中身質量	LIFTING MASS	—	kg	
油量	OIL QUANTITY	25	Lt	
塗装色	PAINTING COLOR	マンセル記号 N5.5		
台数	QUANTITY		指番	PROCESS No.
尺度	SCALE	1/10	DIM. IN	mm
作成日	DATE	2014.08.04		
担当	DES'D	美藤	検図	CHK'D 東田
承認	APP'D	大石	管理	ADMIN'D
DWG. No.	3RZ12422			
株式会社 DAIHEN DAIHEN Corporation O: AKA JAPAN				