



NO	部品名
1	銘板
2	一次ブッシング
3	二次ブッシング
4	ハンドホール
5	放圧装置付油面温度計
6	ダイヤル温度計
7	総体つり耳兼変位抑制座 (4-φ10)
8	放熱器
9	排油弁 (10A)
10	接地端子 (38mm ^{2</sup>以下) 対角2ヶ所}

符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DISCRIPTION	担当 REV	承認 APP'D

特記事項
 形式 T2SE-KW2
 標準番号 T2SE-75K-W2
 適用規格 JIS C 4304:2013
 トップランナー変圧器 2014
 出荷時タップ 6600V
 油面位置はケース内一次側に赤色にて表示しております。
 ダイヤル温度計別置リード3m (警報接点最高指示針付)
 定格銘板の予備1枚/台を付属いたします。

TITLE
変圧器 (高効率形)
 DISTRIBUTION TRANSFORMER

屋外用油入自冷式

相数	1φ	
周波数	50	Hz
容量	75	kVA
一次電圧	F 6750 R 6600 F 6450 F 6300 6150	V
二次電圧	210-105	V
三次電圧		
総質量	320	kg
中身質量	205	kg
油質量	76	Lt

塗装色	マンセル記号 N5.5
台数	1
指番	PROCESS No.
尺度	1/15
作成日	2021.04.08

担当	濱内	検図	森本
承認	眞鍋	管理	
作成日	2021.04.08		

DWG. No. **3RZ16622**