



NO	部品名
1	銘板
2	一次ブッシング
3	二次ブッシング
4	ハンドホール
5	放圧装置付油面温度計
6	ダイヤル温度計
7	総体つり耳兼変位抑制座 (4-φ10)
8	放熱器
9	排油弁 (10A)
10	接地端子 (38mm ² 以下) 対角2ヶ所

符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DISCRIPTION	担当 REV	承認 APP'D

特記事項
 形式 T2SP-PW0
 標準番号 T2SP-300P-W0
 適用規格 JIS C 4304:2013
 トップランナー変圧器 2014
 出荷時タップ 6600V
 油面位置はケース内一次側に赤色にて表示しております。
 ダイヤル温度計別置リード3m (警報接点最高指示針付)
 定格銘板の予備1枚/台を付属いたします。

TITLE
変圧器 (高効率形)
 DISTRIBUTION TRANSFORMER

屋外用油入自冷式

相数	3φ
周波数	60 Hz
容量	300 kVA
一次電圧	F 6750 R 6600 F 6450 F 6300 6150 V

二次電圧	210 V
------	-------

三次電圧	TERTIARY VOLTAGE
------	------------------

総質量	950 kg
-----	--------

中身質量	655 kg
------	--------

油量	180 Lt
----	--------

塗装色	マンセル記号 N5.5
-----	-------------

台数	指番 PROCESS No.
----	----------------

尺度	1/20	DIM. IN mm
----	------	------------

作成日	2013. 11. 14	検図	東田
-----	--------------	----	----

担当	祝井	管理	東田
----	----	----	----

承認	大石	ADMIN'D	
----	----	---------	--

DWG. No. **3RZ10662**

DAIHEN 株式会社 **ダイヘン**
 DAIHEN Corporation O: AKA JAPAN