



NO	部品名
1	銘板
2	一次ブッシング
3	二次ブッシング
4	ハンドホール
5	放圧装置付油面温度計
6	ダイヤル温度計
7	総体つり耳兼変位抑制座 (4-φ10)
8	放熱器
9	排油弁 (10A)
10	接地端子 (38mm²以下) 対角2ヶ所

符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DISCUSSION	担当 REV	承認 APP'D

特記事項
 形式 T2SP-KW1
 標準番号 T2SP-500K-W1
 適用規格 JIS C 4304:2013
 トップランナー変圧器 2014
 出荷時タップ 6600V
 油面位置はケース内一次側に赤色にて表示しております。
 ダイヤル温度計別置リード3m (警報接点最高指示針付)
 定格銘板の予備1枚/台を付属いたします。
 耐震強度
 水平震度 1G 鉛直震度 0.5G

TITLE
変圧器 (高効率形)
 DISTRIBUTION TRANSFORMER

屋外用油入自冷式

相数	3φ
周波数	50 Hz
容量	500 kVA
一次電圧	F 6750 R 6600 F 6450 F 6300 6150 V
二次電圧	210 V
三次電圧	
総質量	1530 kg
中身質量	1060 kg
油量	260 Lt
塗装色	マンセル記号 N5.5
台数	指番 PROCESS No.
尺度	1/20 DIM. IN mm
作成日	2019.07.03
担当	祝井 検図 森本
承認	眞鍋 管理

DWG. No. **3RZ16398**