



符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DISCUSSION	担当 RFV	審査 CHK'D	承認 APP'D

特記事項
 標準番号 T2MP-50P-C3
 適用規格 JIS C 4306:2013
 トップランナー変圧器 2014
 出荷時タップ 6600V
 一次端子カバ(透明)付
 ダイヤル温度計
 (警報接点最高指示針付)リード4m
 耐震強度 水平震度 1G 鉛直震度 0.5G
 据付中心より
 二次配線寸法は 175mm です
 二次配線寸法は 175mm です
 定格銘板の予備 1枚/台を付属(シール)

TITLE
 モールド変圧器(高効率形)
 DISTRIBUTION TRANSFORMER

屋内用モールド乾式自冷式

相数	3
周波数	60 Hz
容量	50 kVA

一次電圧	R 6600 F 6300 6000 V
------	----------------------------

二次電圧	210 V
------	-------

三次電圧	
------	--

総質量	230 kg
-----	--------

耐熱クラス	F
-------	---

塗装色	マンセル記号 N5.5
-----	-------------

台数	1	指番 PROCESS No.
----	---	----------------

尺度 SCALE	1/10	DIM. IN mm	T2MP0050P
----------	------	------------	-----------

作成日 DATE	2020.11.11	
----------	------------	--

担当 DES'D	篠永	検図 CHK'D	東田
----------	----	----------	----

承認 APP'D	眞鍋	管理 ADMIN'D	
----------	----	------------	--

DWG. No.	3RZ16755-0108
----------	---------------

NO	部品名
1	銘板
2	一次端子
3	二次端子
4	タップ切換端子
5	一次充電部カバ
6	ダイヤル温度計
7	総体つり手
8	接地端子(M8ボルト)対角2ヶ所
9	変位抑制用穴(4-φ12)