



NO	部品名
1	銘板
2	一次端子
3	二次端子
4	タップ切換端子
5	一次充電部カバ
6	ダイヤル温度計
7	総体つり手
8	接地端子(M8ボルト)対角2ヶ所
9	変位抑制用穴(4-φ12)

符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DISCRPTION	担当 REV	審査 CHK'D	承認 APP'D

特記事項
 標準番号 T2MP-75K-C3
 適用規格 JIS C 4306:2013
 トップランナー変圧器 2014
 出荷時タップ 6600 V
 一次端子カバ(透明)付
 ダイヤル温度計
 (警報接点最高指示針付)リード4m
 耐震強度 水平震度 1G 鉛直震度 0.5G
 据付中心より
 二次配線寸法は 230mm です
 二次配線寸法は 200mm です
 定格銘板の予備1枚/台を付属(シール)

TITLE
 モールド変圧器(高効率形)
 DISTRIBUTION TRANSFORMER

屋内用モールド乾式自冷式

相数	3	
周波数	50	Hz
容量	75	kVA
一次電圧	F 6750 R 6600 F 6450 F 6300 6150	V
二次電圧	210	V
三次電圧		
総質量	400	kg
耐熱クラス	F	
塗装色	マンセル記号 PAINTING COLOR MUNSSEL	N5.5

数量	1	指番 PROCESS No.
尺度	1/10	T2MP0075K

作成日	2020.11.11	
担当	篠永	検図
承認	眞鍋	管理
DWG. No.	3RZ16756-0108	

数量	1	指番 PROCESS No.
尺度	1/10	T2MP0075K

作成日	2020.11.11	
担当	篠永	検図
承認	眞鍋	管理

DWG. No.	3RZ16756-0108	
----------	---------------	--