



符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DISCRPTION	担当 REV	審査 CHK'D	承認 APP'D
A	22.02.08	寸法訂正 $\Delta \times 1$	篠永	中川	中川

特記事項
 標準番号 T2MP-75K-C3
 適用規格 JIS C 4306:2013
 トップランナー変圧器 2014
 出荷時タップ 6600 V
 一次端子カバ(透明)付
 ダイアル温度計
 (警報接点最高指示針付)リード4m
 耐震強度 水平震度 1G 鉛直震度 0.5G
 据付中心より
 一次配線寸法は 230mm です
 定格銘板の予備 1 枚/台を付属(シール)

TITLE
 モールド変圧器(高効率形)
 DISTRIBUTION TRANSFORMER
 屋内用モールド乾式自冷式

相数	3
周波数	50 Hz
容量	75 kVA
一次電圧	F 6750 R 6600 F 6450 F 6300 6150
二次電圧	210
三次電圧	
総質量	400 kg
耐熱クラス	F
塗装色	マンセル記号 N5.5

NO	部品名
1	銘板
2	一次端子
3	二次端子
4	タップ切換端子
5	一次充電部カバ
6	ダイヤル温度計
7	総体つり手
8	接地端子(M8ボルト)対角2ヶ所
9	変位抑制用穴(4-φ12)

台数	1	指番 PROCESS No.	T2MP0075K
尺度	1/10	DIM. IN mm	
作成日	2020.11.11	検図	東田
担当	篠永	CHK'D	
承認	眞鍋	管理	
DWG. No.	3RZ16756-0108		A

DAIHEN 株式会社 **DAIHEN**
 DAIHEN Corporation OSAKA JAPAN

MD696554-P4