



| NO | 部品名 |
|----|-----------------------------------|
| 1 | 銘板 |
| 2 | 一次ブッシング |
| 3 | 二次ブッシング |
| 4 | 総体つり耳 |
| 5 | 接地端子 (38mm ² 以下) 対角2ヶ所 |

| 符号 SYM | 年月日 DATE | 図歴・変更記事 DISCRIPTION | 担当 REV | 審査 CHK'D | 承認 APP'D |
|--|-------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------|
| A | '25.09.09 | 油量変更 | 大田 | 藤森 | 森本 |
| 特記事項 | | | | | |
| 形式 T3SE-0010K-0 適用規格 JIS C 4304:2024 2026 トップランナー変圧器 巻線温度上昇65K 出荷時タップ 6600V 油面位置はケース内一次側に赤色にて表示しております。 耐震強度 水平震度 1G 鉛直震度 0.5G 定格銘板の予備1枚/台を付属いたします。 | | | | | |
| TITLE | | | | | |
| 変圧器 (高効率形) DISTRIBUTION TRANSFORMER | | | | | |
| 屋外用油入自冷式 | | | | | |
| 相数 | 数 | 1φ | | | |
| 周波数 | 数 | 50 | Hz | | |
| 容量 | 量 | 10 | kVA | | |
| 一次電圧 | | R 6600 F 6300 6000 | V | | |
| 二次電圧 | | 210-105 | V | | |
| 三次電圧 | | | V | | |
| 総質量 | | 110 | kg | | |
| 中身質量 | | — | kg | | |
| 油塗装色 | | 25 | Lt | | |
| 台数 | | 1 | 指番 PROCESS No. | | |
| 尺度 | 1/10 | DIM. IN mm | | | |
| 作成日 | 2025.04.30 | | | | |
| 担当 | 藤森 | 検図 | 川上 | | |
| 承認 | 森本 | 管理 | | | |
| DWG. No. | 3RZ19469A | | | | |
| 株式会社 DAIHEN DAIHEN Corporation OSAKA JAPAN | | | | | |