





電線挿入穴6X10コバン穴

一次端子詳細図



二次端子詳細図



NO	部品名
1	銘板
2	一次ブッシング
3	二次ブッシング
4	総体つり耳
5	接地端子 (38mm2以下) 対角2ヶ所

符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DISCRPTION	担当 REV	審査 CHK'D	承認 APP'D
A	25. 06. 05	二次側端子ピッチの変更 (70mm⇒80mm)	大田	藤森	森本
B	25. 09. 10	特記事項 (巻線温度上昇65K) 記載漏れ追記	大田	藤森	森本

特記事項

形式 T3SE-0030K-0

適用規格 JIS C 4304:2024

2026トップランナー変圧器

巻線温度上昇65K

出荷時タップ 6600V

油面位置はケース内一次側に赤色にて表示しております。

耐震強度

水平震度 1G 鉛直震度 0.5G

定格銘板の予備1枚/台を付属いたします。

TITLE					
変圧器 (高効率形)					
DISTRIBUTION TRANSFORMER					
屋外用油入自冷式					
相数	1φ				
周波数	50 Hz				
容量	30 kVA				
一次電圧	R 6600 F 6300 6000 V				
二次電圧	210—105 V				
三次電圧					
総質量	180 kg				
中身質量	— kg				
油量	35 Lt				
塗装色	マンセル記号 N5.5				
台数	1	指番 PROCESS No.			
尺度	1/10	DIM. IN mm			
作成日	2025. 04. 11				
担当	藤森	検図	川上		
承認	森本	管理			
DWG. No.	3RZ19471B				

DAIHEN

株式会社 **ダイヘン**

DAIHEN Corporation OSAKA JAPAN