



NO	部品名
1	銘板
2	一次ブッシング
3	二次ブッシング
4	総体つり耳
5	接地端子 (38mm ² 以下) 対角2ヶ所

符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DISCRIPTION	担当 REV	審査 CHK'D	承認 APP'D
A	'25.09.09	油量変更	大田	藤森	森本

特記事項
 形式 T3SE-0020P-0
 適用規格 JIS C 4304:2024
 2026トップランナー変圧器
 巻線温度上昇65K
 出荷時タップ 6600V
 油面位置はケース内一次側に赤色にて表示しております。
 耐震強度
 水平震度 1G 鉛直震度 0.5G
 定格銘板の予備1枚/台を付属いたします。

TITLE
変圧器 (高効率形)
DISTRIBUTION TRANSFORMER

屋外用油入自冷式

相数	1φ
周波数	60 Hz
容量	20 kVA
一次電圧	R 6600 F 6300 6000 V
二次電圧	210-105 V 単三専用
三次電圧	
総質量	145 kg
中身質量	— kg
油塗装色	マンセル記号 N5.5
台数	1 指番 PROCESS No.
尺度	1/10 DIM. IN mm
作成日	2025.04.30
担当	藤森 検図 川上
承認	森本 管理
	ADMIN'D

DWG. No. 3RZ19479A