



NO	部品名
1	銘板
2	一次ブッシング
3	二次ブッシング
4	総体つり耳
5	接地端子 (38mm <sup>2</sup> 以下) 対角2ヶ所

符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DISCRPTION	担当 REV	審査 CHK'D	承認 APP'D
A	25. 06. 05	二次側端子ピッチの変更 (70mm⇒80mm)	大田	藤森	森本
B	25. 09. 10	特記事項 (巻線温度上昇65K) 記載漏れ追記	大田	藤森	森本

**特記事項**  
 形式 T3SE-0030P-0  
 適用規格 JIS C 4304:2024  
 2026 トップランナー変圧器  
 巻線温度上昇65K  
 出荷時タップ 6600V  
 油面位置はケース内一次側に赤色にて表示しております。  
 耐震強度  
 水平震度 1G 鉛直震度 0.5G  
 定格銘板の予備1枚/台を付属いたします。

TITLE  
**変圧器 (高効率形)**  
**DISTRIBUTION TRANSFORMER**

屋外用油入自冷式

相数	1φ	
周波数	60	Hz
容量	30	kVA
一次電圧	R 6600 F 6300 6000	V
二次電圧	210-105	V 単三専用
三次電圧		
総質量	180	kg
中身質量	—	kg
油量	35	Lt
塗装色	マンセル記号 MUNSELL N5.5	
台数	1	指番 PROCESS No.
尺度	1/10	DIM. IN mm
作成日	2025. 04. 11	
担当	藤森	検図 CHK'D
承認	森本	管理 ADMIN'D

DWG. No. **3RZ19480B**