



| NO | 部品名 |
|----|---------------------------------|
| 1 | 銘板 |
| 2 | 一次ブッシング |
| 3 | 二次ブッシング |
| 4 | ハンドホール |
| 5 | 放圧装置付油面温度計 |
| 6 | 総体つり耳兼変位抑制座(4-φ10) |
| 7 | 放熱器 |
| 8 | 排油弁(10A) |
| 9 | 接地端子(38mm ² 以下)対角2ヶ所 |
| 10 | 内圧開放栓 |

| 符号 SYM | 年月日 DATE | 図歴・変更記事 DISCRIPTION | 担当 REV | 審査 CHK'D | 承認 APP'D |
|-----------|-------------|------------------------|-----------|-------------|-------------|
| A | 25.06.23 | 部品⑩名称誤記訂正 | 藤森 | 川上 | 森本 |

特記事項
 形式 T3SE-0075P-0
 適用規格 JIS C 4304:2024
 2026 トップランナー変圧器
 巻線温度上昇65K
 出荷時タップ 6600V
 油面位置はケース内一次側に赤色にて表示しております。
 耐震強度
 水平震度 1G 鉛直震度 0.5G
 定格銘板の予備1枚/台を付属いたします。

TITLE
変圧器(高効率形)
DISTRIBUTION TRANSFORMER

屋外用油入自冷式

| | |
|-----|--------|
| 相数 | 1φ |
| 周波数 | 60 Hz |
| 容量 | 75 kVA |

| | |
|------|--|
| 一次電圧 | F 6750 R 6600 F 6450 F 6300 6150 V |
|------|--|

| | |
|------|-----------|
| 二次電圧 | 210-105 V |
|------|-----------|

単三専用

| | |
|------|--|
| 三次電圧 | |
|------|--|

| | |
|-----|--------|
| 総質量 | 380 kg |
|-----|--------|

| | |
|------|--------|
| 中身質量 | 255 kg |
|------|--------|

| | |
|---|-------|
| 油 | 93 Lt |
|---|-------|

| | |
|-----|-------------|
| 塗装色 | マンセル記号 N5.5 |
|-----|-------------|

| | | |
|----|---|----------------|
| 台数 | 1 | 指番 PROCESS No. |
|----|---|----------------|

| | | |
|----|------|------------|
| 尺度 | 1/15 | DIM. IN mm |
|----|------|------------|

| | | | |
|-----|------------|----|----|
| 作成日 | 2025.04.30 | 検図 | 川上 |
|-----|------------|----|----|

| | | | |
|----|----|----|----|
| 担当 | 藤森 | 検図 | 川上 |
|----|----|----|----|

| | | | |
|----|----|----|--|
| 承認 | 森本 | 管理 | |
|----|----|----|--|

| | |
|----------|-----------|
| DWG. No. | 3RZ19482A |
|----------|-----------|