



NO	部品名
1	銘板
2	一次ブッシング
3	二次ブッシング
4	ハンドホール
5	放圧装置付油面温度計
6	総体つり耳兼変位抑制座(4-φ10)
7	放熱器
8	排油弁(10A)
9	接地端子(38mm <sup>2</sup> 以下)対角2ヶ所

符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DISCRIPTION	担当 REV	審査 CHK'D	承認 APP'D
A	'25.11.21	銘板向き変更	金谷	藤森	森本

特記事項  
 形式 T3SP-0075K-0  
 適用規格 JIS C 4304:2024  
 2026トップラナー変圧器  
 巻線温度上昇65K  
 出荷時タップ 6600V  
 油面位置はケース内一次側に赤色にて表示しております。  
 耐震強度  
 水平震度 1G 鉛直震度 0.5G  
 定格銘板の予備1枚/台を付属いたします。

TITLE  
**変圧器(高効率形)**  
**DISTRIBUTION TRANSFORMER**

屋外用油入自冷式

相数	3φ
周波数	50 Hz
容量	75 kVA
一次電圧	F 6750 R 6600 F 6450 F 6300 6150 V

二次電圧	210 V
------	-------

三次電圧	
総質量	465 kg
中身質量	335 kg
油質量	105 Lt

塗装色	マンセル記号 N5.5
台数	1
指番	PROCESS No.

尺度	1/15	DIM. IN mm
作成日	2025.04.30	
担当	藤森	検図 川上
承認	森本	管理

DWG. No. 3RZ19492A