



NO	部品名
1	銘板
2	一次ブッシング
3	二次ブッシング
4	総体つり耳
5	接地端子 (38mm ² 以下) 対角2ヶ所

符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DISCRIPTION	担当 REV	審査 CHK'D	承認 APP'D
A	'25.09.09	総質量変更	大田	藤森	森本

特記事項
 形式 T3SP-0020P-0
 適用規格 JIS C 4304:2024
 2026トッランナー変圧器
 巻線温度上昇65K
 出荷時タップ 6600V
 油面位置はケース内一次側に赤色にて表示しております。
 耐震強度
 水平震度 1G 鉛直震度 0.5G
 定格銘板の予備1枚/台を付属いたします。

TITLE
変圧器 (高効率形)
 DISTRIBUTION TRANSFORMER

屋外用油入自冷式

相数	3φ
周波数	60 Hz
容量	20 kVA
一次電圧	R 6600 F 6300 6000 V
二次電圧	210 V
三次電圧	
総質量	175 kg
中身質量	— kg
油塗装色	マンセル記号 N5.5

台数	1	指番	PROCESS No.
尺度	1/10	DIM. IN	mm
作成日	2025.04.30		
担当	藤森		
承認	森本	管理	

DWG. No. 3RZ19484A