



NO	部品名
1	銘板
2	一次ブッシング
3	二次ブッシング
4	ハンドホール
5	放圧装置付油面温度計
6	総体つり耳兼変位抑制座(4-φ10)
7	放熱器
8	排油弁(10A)
9	接地端子(38mm ² 以下)対角2ヶ所

符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DISCRIPTION	担当 REV	審査 CHK'D	承認 APP'D
A	'25.11.21	銘板向き変更	金谷	藤森	森本

特記事項
 形式 T3SP-0500P-0
 適用規格 JIS C 4304:2024
 2026 トップランナー変圧器
 巻線温度上昇65K
 出荷時タップ 6600V
 油面位置はケース内一次側に赤色にて表示しております。
 耐震強度
 水平震度 1G 鉛直震度 0.5G
 定格銘板の予備1枚/台を付属いたします。

TITLE
変圧器(高効率形)
 DISTRIBUTION TRANSFORMER

屋外用油入自冷式

相数	3φ
周波数	60 Hz
容量	500 kVA
一次電圧	F 6750 R 6600 F 6450 F 6300 6150 V
二次電圧	210 V
三次電圧	
総質量	1720 kg
中身質量	1120 kg
油量	360 Lt
塗装色	マンセル記号 N5.5

台数	1	指番	PROCESS No.
尺度	1/20	DIM. IN	mm
作成日	2025.04.30		
担当	藤森		
承認	森本	管理	

DWG. No. **3RZ19506A**