








電線挿入穴6X10コバン穴

一次端子詳細図



二次端子詳細図


NO	部品名
1	銘板
2	一次ブッシング
3	二次ブッシング
4	総体つり耳
5	放熱器
6	接地端子 (38mm2以下) 対角2ヶ所



- ※ご注意
- ・防振ゴムは別送です。変圧器据付時に取り付けて下さい。
 - ・防振ゴム使用時、ブッシング端子への接続は可とう性、伸縮性のある物を使用して下さい。
 - ・防振ゴムは有機溶剤、油、水及び直射日光などを避けて使用して下さい。
 - ・輸送時は据付ボルトをストッパに当てた状態にし、ロックナットで固定して下さい。
 - ・運転時は据付ボルトとストッパの間に隙間を設け、ロックナットで固定して下さい。
(隙間量は指でボルトを締め込んだところから1回転戻した位置とする。)

防振ゴム形式：USS-702

盤内用耐震防振ゴム取付部詳細図(別送)

符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DISCRIPTION	担当 REV	審査 CHK'D	承認 APP'D
A	25.09.09	油量変更	大田	藤森	森本
特記事項					
形式 T3SE-0050K-0					
適用規格 JIS C 4304:2024					
2026トップランナー変圧器					
巻線温度上昇65K					
出荷時タップ 6600V					
油面位置はケース内一次側に赤色にて表示しております。					
耐震強度					
水平震度 1G 鉛直震度 0.5G					
定格銘板の予備1枚/台を付属いたします。					
TITLE					
変圧器(高効率形) DISTRIBUTION TRANSFORMER					
屋外用油入自冷式					
相数	1φ				
周波数	50 Hz				
容量	50 kVA				
一次電圧	R 6600 F 6300 6000 V				
二次電圧	210-105 V 単三専用				
三次電圧					
総質量	245+オプション5 kg				
中身質量	— kg				
油量	43 Lt				
塗装色	マンセル記号 N5.5				
台数	1	指番 PROCESS No.			
尺度 SCALE	1/15	DIM. IN mm			
作成日 DATE	2025. 05. 30				
担当 DES'D	藤森		検図 CHK'D	川上	
承認 APP'D	森本		管理 ADMIN'D		
DWG. No.	3RZ19554A				
DAIHEN 株式会社 ダイヘン DAIHEN Corporation OSAKA JAPAN					