



NO	部品名
1	銘板
2	一次ブッシング
3	二次ブッシング
4	ハンドホール
5	放圧装置付油面温度計
6	ダイヤル温度計
7	総体つり耳兼変位抑制座(4-φ10)
8	放熱器
9	排油弁(10A)
10	接地端子(38mm2以下)対角2ヶ所

符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DISCRIPTION	担当 REV	審査 CHK'D	承認 APP'D
A	'25. 11. 21	ダイヤル温度計図及び寸法変更 銘板向き変更	金谷	藤森	森本

**特記事項**  
 形式 T3SE-0150K-0  
 適用規格 JIS C 4304:2024  
 2026トップラナー変圧器  
 巻線温度上昇65K  
 出荷時タップ 6600V  
 油面位置はケース内一次側に赤色にて表示しております。  
 耐震強度  
 水平震度 1G 鉛直震度 0.5G  
 ダイヤル温度計別置リード3m  
 (警報接点最高指示針付)  
 定格銘板の予備1枚/台を付属いたします。

TITLE  
**変圧器(高効率形)**  
**DISTRIBUTION TRANSFORMER**

屋外用油入自冷式

相数	1φ
周波数	50 Hz
容量	150 kVA
一次電圧	F 6750 R 6600 F 6450 F 6300 6150 V

二次電圧	210-105 V
SECONDRY VOLTAGE	単三専用

三次電圧	TERTIARY VOLTAGE
総質量	600 kg
中身質量	435 kg
油量	140 Lt

塗装色 マンセル記号 N5.5  
 PAINTING COLOR MUNSELL

台数	1	指番 PROCESS No.
QUANTITY		

尺度	1/15	DIM. IN mm
SCALE		

作成日	2025. 05. 30	検図	川上
DATE		CHK'D	
担当	藤森	管理	
DES'D		ADMIN'D	
承認	森本		
APP'D			

DWG. No. 3RZ19633A