



NO	部品名
1	銘板
2	一次ブッシング
3	二次ブッシング
4	ハンドホール
5	放圧装置付油面温度計
6	ダイヤル温度計
7	総体つり耳兼変位抑制座(4-φ 10)
8	放熱器
9	排油弁(10A)
10	接地端子(38mm²以下)対角2ヶ所

符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DESCRIPTION	担当 REV	審査 CHK'D	承認 APP'D
A	'25.11.21	ダイヤル温度計図及び寸法変更 銘板向き変更	金谷	藤森	森本
特記事項					
形式 T3SE-0200K-0 適用規格 JIS C 4304:2024 2026トップランナ変圧器 巻線温度上昇65K 出荷時タップ 6600V 油面位置はケース内一次側に赤色にて 表示しております。 ダイヤル温度計別置リード3m (警報接点最高指示針付) 定格銘板の予備1枚/台を付属 (シール)					
TITLE 変圧器(高効率形) DISTRIBUTION TRANSFORMER					
屋外用油入自冷式					
相 PHASE	数 NUMBER	1φ			
周 FREQUENCY	波 NUMBER	50 Hz			
容 RATED POWER	量 NUMBER	200 kVA			
一次電圧 PRIMARY VOLTAGE	F 6750 R 6600 F 6450 F 6300 6150 V				
二次電圧 SECONDARY VOLTAGE	210-105 V 単三専用				
三次電圧 TERTIARY VOLTAGE					
総 TOTAL MASS	質量 NUMBER	760 kg			
中 LIFTING MASS	身質量 NUMBER	550 kg			
油 OIL QUANTITY	量 NUMBER	160 Lt			
塗 PAINTING COLOR	装色 NUMBER	マンセル記号 MUNSELL N5.5			
台 QUANTITY	数 NUMBER	1 指番 PROCESS No.			
尺度 SCALE	1/20	DIM. IN mm			
作成日 DATE	2025.05.30				
担当 DES'D	藤森		検図 CHK'D	川上	
承認 APP'D	森本		管理 ADMIN'D		
DWG. No.	3RZ19634A				
DAIHEN 株式会社DAIHEN DAIHEN Corporation O:AKA JAPAN					