



一次端子詳細図

二次端子詳細図

NO	部品名
1	銘板
2	一次ブッシング
3	二次ブッシング
4	ダイヤル温度計
5	総体つり耳
6	接地端子 (38mm ² 以下) 対角2ヶ所

符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DISCRPTION	担当 REV	審査 CHK'D	承認 APP'D
A	'25.09.09	油量変更	大田	藤森	森本
B	'25.11.21	ダイヤル温度計図及び寸法変更	金谷	藤森	森本

特記事項

形式 T3SE-0010P-0
適用規格 JIS C 4304:2024
2026トップラunner変圧器
巻線温度上昇65K
出荷時タツプ 6600V
油面位置はケース内一次側に赤色にて表示しております。
耐震強度
水平震度 1G 鉛直震度 0.5G
ダイヤル温度計別置リード3m
(警報接点最高指示針付)
定格銘板の予備1枚/台を付属いたします。

TITLE			
変圧器(高効率形) DISTRIBUTION TRANSFORMER			
屋外用油入自冷式			
相数	1φ		
周波数	60	Hz	
容量	10	kVA	
一次電圧	R 6600 F 6300 6000 V		
二次電圧	210—105 V 単三専用		
三次電圧			
総質量	110	kg	
中身質量	—	kg	
油塗装色	25	Lt	
台数	1	指番 PROCESS No.	
尺度	1/10	DIM. IN mm	
作成日	2025. 05. 30		
担当	藤森	検図	川上
承認	森本	管理	
DWG. No.	3RZ19646B		
DAIHEN 株式会社 ダイヘン DAIHEN Corporation OSAKA JAPAN			