



No	部品名
1	銘板
2	一次ブッシング
3	二次ブッシング
4	ハンドホール
5	放圧装置付油面温度計
6	ダイヤル温度計
7	総体つり耳兼変位抑制座(4-φ10)
8	放熱器
9	排油弁(10A)
10	接地端子(38mm <sup>2</sup> 以下)対角2ヶ所

符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DESCRIPTION	担当 REFV	審査 CHK'D	承認 APP'D
A	'25.11.21	ダイヤル温度計図及び寸法変更 銘板向き変更	金谷	藤森	森本
<b>特記事項</b>					
形式	T3SE-0200P-0				
適用規格	JIS C 4304:2024				
2026トップランナー変圧器					
巻線温度上昇65K					
出荷時タップ	6600V				
油面位置はケース内一次側に赤色にて 表示しております。					
耐震強度					
水平震度 1G 鉛直震度 0.5G					
ダイヤル温度計別置リード3m (警報接点最高指示針付)					
定格銘板の予備1枚/台を付属いたします。					
<b>TITLE</b>					
<b>変圧器(高効率形)</b>					
DISTRIBUTION TRANSFORMER					
<b>屋外用油入自冷式</b>					
相数 PHASE		1φ			
周波数 FREQUENCY		60	Hz		
容量 RATED CAPACITY		200	kVA		
一 次 電 壓 PRIMARY VOLTAGE	F 6750 R 6600 F 6450 F 6300 6150		V		
二 次 電 壓 SECONDARY VOLTAGE		210-105	V		
三 次 電 壓 TERTIARY VOLTAGE				単三専用	
総質量 TOTAL MASS		760	kg		
中身質量 LIFTING MASS		550	kg		
油量 OIL QUANTITY		160	Lt		
塗装色 PAINTING COLOR	マンセル記号 MUNSELL	N5.5			
台数 QUANTITY	1			指番 PROCESS No.	
尺度 SCALE	1/20	DIM. IN mm			
作成日 DATE	2025.05.30				
担当 DES'D	藤森	検図 CHK'D	川上		
承認 APP'D	森本	管理 ADMIN'D			
DWG. No.	3RZ19653A				