










NO	部品名
1	銘板
2	一次ブッシング
3	二次ブッシング
4	ハンドホール
5	放圧装置付油面温度計
6	ダイヤル温度計
7	総体つり耳兼変位抑制座(4-φ10)
8	放熱器
9	排油弁(10A)
10	接地端子(38mm2以下)対角2ヶ所



- ※ご注意
- 防振ゴムは別送です。変圧器据付時に取り付けて下さい。
 - 防振ゴム使用時、ブッシング端子への接続は可とう性、伸縮性のある物を使用して下さい。
 - 防振ゴムは有機溶剤、油、水及び直射日光などを避けて使用して下さい。
 - 輸送時は据付ボルトをストッパに当てた状態にし、ロックナットで固定して下さい。
 - 運転時は据付ボルトとストッパの間に隙間を設け、ロックナットで固定して下さい。(隙間量は指でボルトを締め込んだところから1回転戻した位置とする。)

防振ゴム形式：USW-702

盤内用耐震防振ゴム取付部詳細図(別送)

符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DISCRIPTION	担当 REV	審査 CHK'D	承認 APP'D
A	25. 10. 06	オプション質量誤記訂正	大田	藤森	森本
B	25. 10. 21	二次端子高さ誤記訂正	大田	藤森	森本
C	25. 11. 21	ダイヤル温度計図及び寸法変更 銘板向き変更	金谷	藤森	森本
特記事項 形式 T3SP-0200K-0 適用規格 JIS C 4304:2024 2026トップランナー変圧器 巻線温度上昇65K 出荷時タップ 6600V 油面位置はケース内一次側に赤色にて表示しております。 耐震強度 水平震度 1G 鉛直震度 0.5G ダイヤル温度計別置リード3m (警報接点最高指示針付) 定格銘板の予備1枚/台を付属いたします。					
TITLE 変圧器(高効率形) DISTRIBUTION TRANSFORMER					
屋外用油入自冷式					
相数	3φ				
周波数	50				Hz
容量	200				kVA
一次電圧	F 6750 R 6600 F 6450 F 6300 6150		V		
二次電圧	210		V		
三次電圧					
総質量	885+オプション10		kg		
中身質量	640		kg		
油塗装色	185		Lt		
台数	1		指番 PROCESS No.		
尺度	1/15		DIM. IN mm		
作成日	2025. 05. 30				
担当	藤森		検図		川上
承認	森本		管理		
DWG. No.	3RZ19681C				
株式会社 DAIHEN Corporation OSAKA JAPAN					