





一次端子詳細図



二次端子詳細図



NO	部品名
1	銘板
2	一次端子
3	二次端子
4	タップ切換端子
5	一次充電部カバ
6	総体つり手
7	接地端子 (M10ボルト) 対角2ヶ所
8	変位抑制用穴 (4-□10)

符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DISCRIPTION	担当 REV	検図 CHK'D	承認 APP'D
特記事項					
形式 T3ME-0500P-0					
適用規格 JIS C 4306:2024					
2026 トップランナー変圧器					
出荷時タップ 6600 V					
一次端子カバ(透明)付					
耐震強度 水平震度 1G 鉛直震度 0.5G					
据付中心より					
一次配線寸法は 360mm です					
二次配線寸法は 350mm です					
定格銘板の予備 1 枚/台を付属(シール)					
TITLE					
モールド変圧器(高効率形) DISTRIBUTION TRANSFORMER					
屋内用モールド乾式自冷式					
相数	1				
周波数	60 Hz				
容量	500 kVA				
一次電圧	F 6750 R 6600 F 6450 F 6300 6150 V				
二次電圧	210-105 V				
総質量	1600 kg				
耐熱クラス	F				
塗装色	マンセル記号 N7				
台数	1		指番 PROCESS No.		
尺度	1/20		T3ME-0500P-0		
作成日	2025. 10. 21				
担当	金 谷		検 図	藤 森	
承認	森 本		管 理		
DWG. No.	3RZ19530-0000				
株式会社 DAIHEN Corporation OSAKA JAPAN					