









一次端子詳細図




二次端子詳細図



固定部詳細図

| NO | 部品名                |
|----|--------------------|
| 1  | 銘板                 |
| 2  | 一次端子               |
| 3  | 二次端子               |
| 4  | タップ切換端子            |
| 5  | 一次充電部カバ            |
| 6  | 総体つり手              |
| 7  | 接地端子 (M8ボルト) 対角2ヶ所 |
| 8  | 変位抑制用穴 (4-φ12)     |

| 符号<br>SYM                                          | 年月日<br>DATE                | 図歴・変更記事<br>DISCRIPTION | 担当<br>REV                                                                             | 審査<br>CHK'D | 承認<br>APP'D |
|----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|                                                    |                            |                        |                                                                                       |             |             |
|                                                    |                            |                        |                                                                                       |             |             |
|                                                    |                            |                        |                                                                                       |             |             |
| 特記事項                                               |                            |                        |                                                                                       |             |             |
| 形式 T3MP-0030P-0                                    |                            |                        |                                                                                       |             |             |
| 適用規格 JIS C 4306:2024                               |                            |                        |                                                                                       |             |             |
| 2026トッランナー変圧器                                      |                            |                        |                                                                                       |             |             |
| 出荷時タップ 6600 V                                      |                            |                        |                                                                                       |             |             |
| 一次端子カバ(透明)付                                        |                            |                        |                                                                                       |             |             |
| 耐震強度 水平震度 1G 鉛直震度 0.5G                             |                            |                        |                                                                                       |             |             |
| 据付中心より                                             |                            |                        |                                                                                       |             |             |
| 一次配線寸法は 235mm です                                   |                            |                        |                                                                                       |             |             |
| 二次配線寸法は 200mm です                                   |                            |                        |                                                                                       |             |             |
| 定格銘板の予備1枚/台を付属(シール)                                |                            |                        |                                                                                       |             |             |
| TITLE                                              |                            |                        |                                                                                       |             |             |
| モールド変圧器(高効率形)<br>DISTRIBUTION TRANSFORMER          |                            |                        |                                                                                       |             |             |
| 屋内用モールド乾式自冷式                                       |                            |                        |                                                                                       |             |             |
| 相数                                                 | 3                          |                        |                                                                                       |             |             |
| 周波数                                                | 60 Hz                      |                        |                                                                                       |             |             |
| 容量                                                 | 30 kVA                     |                        |                                                                                       |             |             |
| 一次電圧                                               | R 6600<br>F 6300<br>6000 V |                        |                                                                                       |             |             |
| 二次電圧                                               | 210 V                      |                        |                                                                                       |             |             |
| 三次電圧                                               |                            |                        |                                                                                       |             |             |
| 総質量                                                | 330 kg                     |                        |                                                                                       |             |             |
| 耐熱クラス                                              | F                          |                        |                                                                                       |             |             |
| 塗装色                                                | マンセル記号 N7                  |                        |                                                                                       |             |             |
| 台数                                                 | 1                          | 指番 PROCESS No.         |                                                                                       |             |             |
| 尺度 1/10                                            | DIM. IN mm                 |                        | T3MP-0030P-0                                                                          |             |             |
| 作成日 2025.06.13                                     |                            |                        |  |             |             |
| 担当 倉橋                                              | 検図                         |                        | 川上                                                                                    |             |             |
| 承認 森本                                              | 管理                         |                        |                                                                                       |             |             |
| DWG. No.                                           | 3RZ19541-0000              |                        |                                                                                       |             |             |
| 株式会社 <b>ダイヘン</b><br>DAIHEN Corporation OSAKA JAPAN |                            |                        |                                                                                       |             |             |