



符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DISCRPTION	担当 REV	審査 CHK'D	承認 APP'D

**特記事項**  
 形式 T3MP-0075P-0  
 適用規格 JIS C 4306:2024  
 2026 トップランナー変圧器  
 出荷時タップ 6600 V  
 一次端子カバ(透明)付  
 耐震強度 水平震度 1G 鉛直震度 0.5G  
 据付中心より  
 一次配線寸法は 250mm です  
 二次配線寸法は 220mm です  
 定格銘板の予備 1 枚/台を付属(シール)

TITLE  
 モールド変圧器(高効率形)  
 DISTRIBUTION TRANSFORMER

屋内用モールド乾式自冷式

相数 PHASE	3	
周波数 FREQUENCY	60	Hz
容量 RATED CAPACITY	75	kVA
一次電圧 PRIMARY VOLTAGE	F 6750 R 6600 F 6450 F 6300 6150	V
二次電圧 SECONDARY VOLTAGE	210	V
三次電圧 TERTIARY VOLTAGE		
総質量 TOTAL MASS	530	kg
耐熱クラス TEMPERATURE CLASS	F	

塗装色 PAINTING COLOR	マンセル記号 MUNSELL	N7
台数 QUANTITY	1	指番 PROCESS No.
尺度 SCALE	1/10	T3MP-0075P-0

作成日 DATE	2025.06.13		
担当 DES'D	倉橋	検図 CHK'D	川上
承認 APP'D	森本	管理 ADMIN'D	

NO	部品名
1	銘板
2	一次端子
3	二次端子
4	タップ切換端子
5	一次充電部カバ
6	総体つり手
7	接地端子(M8ボルト)対角2ヶ所
8	変位抑制用穴(4-φ12)

DWG. No. 3RZ19543-0000