



符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DISCRPTION	担当 REV	審査 CHK'D	承認 APP'D

特記事項
 形式 T3MP-0100P-0
 適用規格 JIS C 4306:2024
 2026トッランナー変圧器
 出荷時タップ 6600 V
 一次端子カバ(透明)付
 耐震強度 水平震度 1G 鉛直震度 0.5G
 据付中心より
 一次配線寸法は 250mm です
 二次配線寸法は 220mm です
 定格銘板の予備1枚/台を付属(シール)

TITLE
 モールド変圧器(高効率形)
 DISTRIBUTION TRANSFORMER

屋内用モールド乾式自冷式

相数 PHASE	3	
周波数 FREQUENCY	60	Hz
容量 RATED CAPACITY	100	kVA
一次電圧 PRIMARY VOLTAGE	F 6750 R 6600 F 6450 F 6300 6150	V
二次電圧 SECONDARY VOLTAGE	210	V
三次電圧 TERTIARY VOLTAGE		
総質量 TOTAL MASS	540	kg
耐熱クラス TEMPERATURE CLASS	F	

塗装色
PAINTING COLOR
マンセル記号
MUNSELL N7

台数
QUANTITY 1
指番 PROCESS No.
T3MP-0100P-0

尺度
SCALE 1/10 DIM. IN mm

作成日
DATE 2025.06.13

担当
DES'D 倉橋 検図
CHK'D 川上

承認
APP'D 森本 管理
ADMIN'D

DWG. No. 3RZ19544-0000
 DAIHEN 株式会社
 DAIHEN Corporation OSAKA JAPAN

NO	部品名
1	銘板
2	一次端子
3	二次端子
4	タップ切換端子
5	一次充電部カバ
6	総体つり手
7	接地端子(M8ボルト)対角2ヶ所
8	変位抑制用穴(4- $\phi 12$)