










一次端子詳細図

二次端子詳細図



固定部詳細図

NO	部品名
1	銘板
2	一次端子
3	二次端子
4	タップ切換端子
5	一次充電部カバ
6	総体つり手
7	接地端子 (M8ボルト) 対角2ヶ所
8	変位抑制用穴 (4-φ12)

符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DISCRIPTION	担当 REV	審査 CHK'D	承認 APP'D
特記事項					
形式 T3ME-0020K-0					
適用規格 JIS C 4306:2024					
2026 トップランナー変圧器					
出荷時タップ 6600 V					
一次端子カバ(透明) 付					
耐震強度 水平震度 1G 鉛直震度 0.5G					
据付中心より					
一次配線寸法は 250mm です					
二次配線寸法は 260mm です					
定格銘板の予備 1 枚/台を付属(シール)					
TITLE					
モールド変圧器(高効率形) DISTRIBUTION TRANSFORMER					
屋内用モールド乾式自冷式					
相	数	1			
周	波	数	50 Hz		
容	量	20			kVA
一 次 電 圧	R 6600 F 6300 6000 V				
二 次 電 圧	210-105 V 単三専用				
三 次 電 圧					
総 質 量	260 kg				
耐 熱 ク ラ ス	F				
塗 装 色	マンセル記号 N7 MUNSELL				
台 数	1	指番 PROCESS No. T3ME-0020K-0			
尺度 SCALE	1/10	DIM. IN mm			
作成日 DATE	2025. 06. 13				
担 当 DES'D	倉 橋	検 図 CHK'D	川 上		
承 認 APP'D	森 本	管 理 ADMIN'D			
DWG. No.	3RZ19512-0100				
DAIHEN 株式会社  DAIHEN Corporation OSAKA JAPAN					