

符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DESCRIPTION	担当 REV	審査 CHK'D	承認 APP'D				
A	25.09.04	ダイヤル温度計リード 長さ4→3mに変更	倉橋	藤森	森本				
B	25.11.21	ダイヤル温度計図及び寸法変更	金谷	藤森	森本				
特記事項									
形式 T3ME-0100K-0		2026トップランナーチャンバー							
適用規格 JIS C 4306:2024		出荷時タップ 6600 V							
一次端子カバ(透明)付		耐震強度 水平震度 1G 鉛直震度 0.5G							
ダイヤル温度計 (警報接点最高指示針付)リード3m		据付中心より							
一次配線寸法は 280mm です		二次配線寸法は 280mm です							
定格銘板の予備 1枚/台を付属(シール)									
TITLE									
モールド変圧器(高効率形) DISTRIBUTION TRANSFORMER									
屋内用モールド乾式自冷式									
相数 PHASE	1								
周波数 FREQUENCY	50 Hz								
容量 RATED CAPACITY	100 kVA								
一次電圧 PRIMARY VOLTAGE	F 6750 R 6600 F 6450 F 6300 6150	V							
二次電圧 SECONDARY VOLTAGE	210-105	V	单三専用						
三次電圧 TERTIARY VOLTAGE									
総質量 TOTAL MASS	400 kg								
耐熱クラス TEMPERATURE CLASS	F								
塗装色 PAINTING COLOR	Munsell 記号 N7								
台数 QUANTITY	1	指番 PROCESS No.							
尺度 SCALE	1/10	DIM. IN mm	T3ME-0100K-0						
作成日 DATE	2025.06.27								
担当 DES'D	倉橋	検査 CHK'D	川上						
承認 APP'D	森本	管理 ADMIN'D							
DWG. No.	3RZ19516-0108	B							
DAIHEN 株式会社DAIHEN Corporation OSAKA JAPAN									

