

DAIHEN

Welbee & Dシリーズに対応【モバリモ®】

MOBILE Remocon

CO₂/MAG/MIG用に加えて**TIG用もラインアップ!**



リモコン制御ケーブルが
“不要”になりました!

- 持ち運びもラクラク!
(質量500g)
- リモコンコンセントに挿すだけの簡単接続!
- 約1カ月の長時間動作!
(※1日8時間使用、操作時間は1日30分の場合)
- 市販の単3形ニッケル水素電池を使用可能!
- 最大50mの長距離無線通信!
(※通信可能距離は周囲環境により異なります)

株式会社 **ダイヘン**

4WAY シーンに合わせて選べる使い方



ノーマル Normal



ストラップホール Straphall



※ストラップは付属しません



マグネット Magnet



ベルトフック Belthook



品名	MOBILE Remocon (モバリモ®)	
形式	E-2642 (CO ₂ /MAG/MIG 溶接機用)	E-2661 (TIG 溶接機用)
接続可能な溶接機	<ul style="list-style-type: none"> WB-M352L/M352/M502/M502GS/P352/P352L/P502L [上記のWelbeeIIシリーズは別途、交換ケーブル(K8116E00)をご用意ください。] ツマミによる機能切替(溶接法など)はご使用いただけません。 WB-M350L/M350/M500/P350/P350L/P500L/W350 DM-350/500、DL-350、CPDE350 CPDE500G [別途、交換ケーブル(K8116E00)をご用意ください。] CPXW500 [別途、交換キット(K5960W00)をご用意ください。] 	<ul style="list-style-type: none"> WB-A350P/A500P/T500P DT-300P/303P、DA-300P DTM-200P [別途、交換キット(K8207J00)をご用意ください。]
機能	電流調整、電圧調整、インチング	溶接電流(ベース電流)調整、パルス電流調整
外形図	<p>※E-2642、2661 共に同じ外寸となります。</p>	
外形寸法	本体：89(W)×82.6(D)×177(H)mm [質量 500g] 受信機：80(W)×40(D)×80(H)mm	
適合規格	特定小電力無線：ARIB STD-T108準拠(日本国内での使用に限定されます)	
防水・防滴性能	IP23に適合	
使用電源	単3形アルカリ乾電池 もしくは 単3形ニッケル水素電池 3本(お客様にてご準備ください)	
使用可能時間	約1ヵ月(1日8時間使用、操作時間は1日30分の場合)	

溶接機に関するお問い合わせは

株式会社 **ダイヘン** 溶接・接合事業部


サポートダイヤル 0120-856-036

- | | | | |
|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 仙台 (022)218-0391 | 太田 (0276)61-3791 | 富士 (0545)52-5273 | 岡山 (086)243-6377 |
| 札幌 (011)846-2650 | 東京 (03)6281-6794 | 静岡 (053)463-3181 | 四国 (0877)33-0030 |
| 釧路 (0154)32-7297 | 千葉 (047)437-4661 | 北陸 (076)221-8803 | 福岡 (092)573-6101 |
| 大宮 (048)651-6188 | 横浜 (046)273-7111 | 六甲 (078)275-2030 | 長崎 (095)824-9731 |
| 小山 (0285)28-2525 | 長野 (0263)28-8080 | 京滋 (077)554-4495 | 南九州 (096)233-0105 |
| 新潟 (025)284-0757 | 名古屋 (0561)64-5680 | 広島 (082)294-5951 | 大分 (097)553-3890 |

このカタログ内容につきましては左記までお問い合わせください。

<https://www.daihen.co.jp/products/welder/>

ダイヘンYouTube公式チャンネル



ISO 9001 認証取得
品質マネジメントシステムの
国際規格ISO9001を
取得しています。

安全にお使いいただくために

- ①お使いになられる前に取扱説明書など関係書類を必ずお読みいただいてからご使用ください。
- ②溶接機または切断機をご使用される場合は、換気ができ、可燃物のない屋内に設置してください。
屋外の場合は、直射日光、風雨、塩水の影響を受けない場所に設置してください。
- ③その他安全にかかわるご質問・ご相談はご遠慮なく弊社までお問い合わせください。

ご注意 本製品および製品の技術(ソフトウェアを含む)は「キャッチオール規制対象貨物など」に該当します。輸出する場合には、関係法令に従った需要者・用途などの確認を行い、必要な場合は経済産業大臣の輸出許可申請など適正な手続きをお取りください。

●このカタログの記載内容は2024年7月現在のものです。仕様など内容を予告なく変更する場合があります。
●このカタログは環境に配慮した「植物油インキ」を使用しています。



CAT. NO. T121602E